



PROMAT

ISO 9001

promat.ro

CRAIOVA

Str. Frații Golești, bl. K28, Ap4

Tel./Fax: 004-0251-451.373

004-0251-431.465

Mobil: 0744528367

AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ



CERTIFICAT
OCS-AFER

SR EN ISO 9001

CSC - 8 LDE

CONVERTOR STATIC CLIMATIZARE
TIP CSC - 8 LDE

STATIC CONVERTER FOR AIR-
CONDITIONING
TYPE CSC - 8 LDE



Caracteristici tehnice

- ⌘ Tensiunea de alimentare: 170Vca, 50Hz
- ⌘ Tensiunea de ieșire: 220Vca
- ⌘ Frecvența tensiunii de ieșire: 50Hz
- ⌘ Puterea de ieșire maximă: 8kVA
- ⌘ Forma tensiunii de ieșire : sinusoidală
- ⌘ Masa netă: max. 56 kg
- ⌘ Grad de protecție transformator : IP20
- ⌘ Grad de protecție convertor : IP51
- ⌘ Dimensiuni transformator : 530x500x195mm
- ⌘ Dimensiuni convertor : 600x450x220mm
- ⌘ Temperatura de funcționare : -25°C ...+70°C
- ⌘ Acoperire anticorozivă realitată prin vopsire

Domeniul de aplicare

Se utilizează și pe locomotivele diesel electrice și are rolul de a alimenta la tensiune și frecvență constantă ca valoare (220Vca , 50Hz) instalația de climatizare montată în cabina mecanicului.

Technical characteristics

- ⌘ Supply voltage: 170Vac, 50Hz
- ⌘ Output voltage: 220Vac
- ⌘ Output voltage frequency: 50Hz
- ⌘ Maximum output power: 8kVA
- ⌘ Output voltage form: sinusoidal
- ⌘ Net weight: max. 56 kg
- ⌘ Transformer protection degree: IP20
- ⌘ Converter protection degree: IP51
- ⌘ Transformer dimensions: 530x500x195 mm
- ⌘ Converter dimensions : 600x450x220 mm
- ⌘ Operating temperature : -25°C ...+70°C
- ⌘ Anticorrosive padding

Application field

This product is also used on the diesel electric locomotives and is designed to supply with constant voltage and frequency (220Vac, 50Hz) the climater mounted inside the engine driver cabin.