



PROMAT

promat.ro

CRAIOVA

Str. Frații Golești, bl. K28, Ap4

Tel./Fax: 004-0251-451.373

004-0251-431.465

Mobil: 0744528367

AUTORITATEA FERROVIARĂ ROMÂNĂ



CERTIFICAT
OCS-AFER

SR EN ISO 9001

DSVM-110

DISPOZITIV DE SIGURANTA SI VIGILENTA TIP
DSV-M 110VCC

UPDATED SAFETY DEVICE TYPE DSV-M
110VDC



Caracteristici tehnice

- ✍ Tensiunea de alimentare : 110Vcc(-30, +25)%
- ✍ Durata temporizărilor:
 - T₁=2,5±15%
 - T₂=30±15%
 - T₃=5±15%
- ✍ Gradul de protecție: IP20
- ✍ Masa neta: 3kg±5%
- ✍ Dimensiuni: 260x230x170mm
- ✍ Temperatura de funcționare : -25°C ...+70°C
- ✍ Acoperire anticorozivă realităță prin vopsire

Domeniul de aplicare

Dispozitivul se utilizează atât pe locomotivele Diesel cât și pe cele electrice și detectează situațiile în care mecanicul de locomotivă este obligat să execute anumite comenzi, iar în cazul lipsei reacției acestuia, declanșează comanda de semnalizare acustică urmată de declanșarea comenzii de frânare rapidă.

Technical characteristics

- ✍ Supply voltage: 110Vdc(-30, +25)%
- ✍ Delays:
 - T₁=2,5s±15%
 - T₂=30s±15%
 - T₃=5s±15%
- ✍ Protection degree: IP20
- ✍ Net weight: 3kg±5%
- ✍ Dimensions: 260x230x170 mm
- ✍ Operating temperature : -25°C ...+70°C
- ✍ Anticorrosive padding

Application field

The device is used not only on Diesel locomotives but also on the electric ones and detects those situations in which the engine driver can not for some reasons perform the necessary operations. In lack of any reaction it triggers the acoustic signaling operation immediately followed by the fast braking operation.